



Concours Toutes Options

Barème : EXERCICE : 5 points PROBLEME 1 : 6 points PROBLEME 2 : 9 points

Alternative de correction de l'épreuve d'informatique



Barème sur 100

EXERCICE 1 (20 / 100)

3 pts

```
1. > f := (i::posint, j::posint) -> piecewise((i=j and i<5), 1-(1/2)^(5-i), (i=5  
and j=5), 1, (i=j+1), (1/2)^(5-j), 0);  
ou bien
```

```
> f := (i::posint, j::posint) -> if (i=j and i<5) then 1-(1/2)^(5-i)  
    elif (i=5 and j=5) then 1  
    elif (i=j+1) then (1/2)^(5-j)  
    else 0 fi;
```

1 pt

```
2. > A := matrix(5, 5, f);
```

ou bien

```
A := matrix(5, 5);
```

```
for i to 5 do for j to 5 do A[i, j] := f(i, j) od od;
```

1 pt

```
3. > with(linalg):
```

```
> d := det(A);
```

2 pts

```
4. > L := [eigenvals(A)];
```

1 pt

```
5. > if d <> 0 then AI := inverse(A) else ERROR(`A non inversible`) fi;
```

2 pts (1 + 1)

```
6. > jordan(A, 'p'); evalm(p);
```

2 pts

```
7. > I5 := diag(1$5);
```

ou bien

```
> I5 := Matrix(5, 5, shape=identity);
```

ou bien

```
> g := (i, j) -> piecewise(i=j, 1, 0); I5 := matrix(5, 5, g);
```

ou bien

```
> I5 := array(identity, 1..5, 1..5);
```

2 pts

```
8. > P := unapply(det(X*I5-A), X);
```

4 pts

```
9. > equal(evalm(P(A), Matrix(5, 5)));
```

ou bien

```
> equal(evalm(P(A), matrix(5, 5, 0)));
```

N.B: on accepte également les structures de programmation de Maple (boucles/procédure).

2 pts (1 + 1)

```
10. > b := Vector(5, [1, 0, 0, 0, 0]);
```

```
> linsolve(A, b);
```

PROBLEME1 (30 / 100)

8 pts

1.

1 ^{ère} méthode	2 ^{ème} méthode sans création d'une liste intermédiaire
<pre> > Chgsgn:=proc(L::list) local L1,i,cs; L1:=NULL; for i to nops(L) do if L[i]<>0 then L1:=op(L1),L[i];fi;od; cs:=0; for i to nops(L1)-1 do if L1[i]*L1[i+1]<0 then cs:=cs+1 fi;od; return(cs); end proc; N.B: on peut travailler avec une séquence L1:=NULL; for i to nops(L) do if L[i]<>0 then L1:=L1,L[i];fi;od; for i to nops(L1)-1 do if L1[i]*L1[i+1]<0 then cs:=cs+1 fi;od; return(cs); end proc; </pre>	<pre> > Chgsgn:=proc(L::list) local n,i,k,cs; cs:=0; k:=1; n:=nops(L); while L[k]=0 and k<n do k:=k+1 od; j:=k+1; while j<=n do while L[j]=0 and j<=n do j:=j+1 od; if L[k]*L[j]<0 then cs:=cs+1; fi; k:=j; j:=j+1; od; return(cs); end proc; </pre>

8 pts

2.

```

> List_Poly:=proc(P::polynom)
  local LP,i,n;
  n:=degree(P,x);
  LP:=P,diff(P,x);
  for i from 2 to n do
    LP:=LP,-rem(LP[i-1],LP[i],x);od;
  return([LP]);
end proc;

```

6 pts

3.

```

> Nb_Chgs:=proc(P::polynom, r::numeric)
  local L,n,i;
  L:=List_Poly(P);
  n:=nops(L);
  L:=[seq(subs(x=r,L[i]),i=1..n)];
  return(Chgsgn(L));
end proc;

```

4 pts

4.

```

> Nb_Racine_Simple:=proc(P::polynom, a::numeric, b::numeric)
  if subs(x=a,P)=0 then ERROR(a,"annulle P donner une autre borne" );
  elif subs(x=b,P)=0 then ERROR(b,"annulle P donner une autre borne" );
  else NBCHGS(P,a)-NBCHGS(P,b) fi;
end proc;

```

4 pts

5.

```

> NB_racine_simple(P/gcd(P,diff(P,x)),a,b);

```


PROBLEME2 (50 / 100)

N.B: on accepte également la syntaxe E pour le passage par valeur et S ou E/S pour le passage par variable .

PARTIE I

1. 4 pts

Fonction Taille (NMAX : entier) : entier

variable e : entier

DEBUT

 REPETER

 Ecrire("donner un entier compris entre 2 et ", NMAX)

 Lire (e)

 JUSQU'A e > 1 ET e ≤ NMAX ET e mod 2 = 0

 Retourner (e)

FIN

2. 6 pts

Fonction Code_Car (T : TABCAR , c : caractère) : booléen

variable ind , i : entier

DEBUT

 ind ← 0

 i ← 1

 TANT QUE ind = 0 and i ≤ 26 FAIRE

 Si T[i] = c Alors ind ← i Sinon i ← i + 1 Fin Si

 Fin TANT QUE

 RETOURNER (ind)

FIN

3. 5 pts

Procédure Saisie_Msg (n : entier , VAR T1 : TABMSG)

variable i : entier

DEBUT

 POUR i de 1 à n FAIRE

 REPETER

 Ecrire(" donner la ",i, "ième lettre")

 Lire (T1[i])

 JUSQU'A Code_Car (T , T1[i]) <> 0

 FIN POUR

FIN

4. 6 pts

Procédure SAISIE_MATC (VAR Mc : MATC)

variable i , j , A : entier

DEBUT

 REPETER

 POUR i de 1 à 2 FAIRE

 POUR j de 1 à 2 FAIRE

 REPETER

 Ecrire(" donner la case d'indices ",i, ", ",j, ", " de la matrice de chiffrement ")

 Lire (Mc[i , j])

 JUSQU'A Mc[i , j] > 0

 FIN POUR

 FIN POUR

 A ← Mc [1 , 1] * Mc[2 , 2] - Mc [1 , 2] * Mc[2 , 1]

 JUSQU'A A mod 2 = 1 ET A mod 13 <> 0

FIN

5. 8 pts

Procédure CHIFFRER (n : entier, T1 : TABMSG, Mc : MATC, T : TABCAR, VAR T2 : TABMSG)
variable k, A, B, C, D : entier

DEBUT

POUR k de 1 à n-1 (pas = 2) FAIRE
A ← Code_Car (T, T1 [k])
B ← Code_Car (T, T1 [k + 1])
C ← (Mc [1, 1] * A + Mc [1, 2] * B) mod 26
D ← (Mc [2, 1] * A + Mc [2, 2] * B) mod 26
T2 [k] ← T[C]
T2 [k + 1] ← T[D]

FIN POUR

FIN

PARTIE II

6. 5 pts

Procédure Init_Tab (VAR E : TABE)

variable n, k : entier

DEBUT

k ← 0

POUR i de 1 à 26 FAIRE

Si i mod 2 = 1 Alors Si i mod 13 <> 0 Alors k ← k + 1
E [k] ← i Fin Si

FIN POUR

FIN

7. 8 pts

Procédure Cree_Md (Mc : MATC, VAR Md : MATC)

variable k, i : entier

E : TABE

DEBUT

Init_Tab (E)

k ← (Mc [1, 1] * Mc [2, 2] - Mc [1, 2] * Mc [2, 1])

i ← 1

TANT QUE (k * E [i]) mod 26 <> 1 FAIRE

i ← i + 1

FIN TANT QUE

Md [1, 1] ← (E [i] * Mc [2, 2]) mod 26

Md [1, 2] ← (E [i] * - Mc [1, 2]) mod 26

Md [2, 1] ← (E [i] * - Mc [2, 1]) mod 26

Md [2, 2] ← (E [i] * Mc [1, 1]) mod 26

FIN

8. 8 pts

Procédure DECHIFFRER (n : entier, T2 : TABMSG, Mc : MATC, T : TABCAR, VAR T1 : TABMSG)

variable k, A, B, C, D : entier

Md : MATC

DEBUT

Cree_Md (Mc, Md)

POUR k de 1 à n-1 (pas = 2) FAIRE

A ← Code_Car (T2 [k])

B ← Code_Car (T2 [k + 1])

C ← (Md [1, 1] * A + Md [1, 2] * B) mod 26

D ← (Md [2, 1] * A + Md [2, 2] * B) mod 26

T1 [k] ← T[C]

T1 [k + 1] ← T[D]

FIN POUR

FIN